




建具仕様書					共通事項				
	符 号	種 類		符 号	種 類				
建 具	AW	アルミニウム製窓	ガラス	FL-	フロートガラス	内外共通 ・マスターキーは7&M製建具、鋼製建具、木製建具共通とし、金属製錠箱に整理して提出する。 ・建具寸法（W×H）は、額縁内法寸法を示し、AWの実寸法は結露受けアング M/H=15mm分を見込むこと。 ・建具枠廻りはシーリングを行う。ガラス押えは内外両面シーリング止めとする。 ・ガラスの飛散防止フィルムは、室用途に応じて透明、曇り、デザイン張りを使い分けるものとする。 ・特記なき限り、扉はドアクローザー（スリムタイプ）を設置し、両開き扉は順位調整付とする。 ・防火扉のドアクローザーは、ストッパー無しとする。 ・開き戸には床付けタイヤ型の戸当りを設け、設置場所は監督職員の指示による。 ・開き戸、引き戸共に閉鎖時の衝撃を緩和するクッションゴムを設置すること。 ・既存再使用建具を含むドアクローザー他、建具金物は全て指定色とする。 ・開き戸は両面に押引マークを設置、引き戸には引き方向マークを設置すること。 ・スチール扉、枠仕上げは、特記無き限り内部SOP、外部OP仕上げとする。 外部建具 ・簡易気密型鋼製建具のA T枠は四周断熱材充填とし、強度は各部分の風圧に充分安全な構造とする。 ・底のないスチール製扉の上枠は水切りステンレス t=1.5 を設ける。 ・外部に面するガラリは防虫ステンレス網、結露受皿、水抜きパイプ付とし、ダクト接続用フランジを設置する。 ・窓サッシ下端は全て結露受皿付とし、網戸はサランネットとする。 ・クレセントは、中型以上の大きさのものを利用すること。 ・突出し、外倒し、内倒し等の回転系窓の角度は、建具垂直芯からの開始角45度以上を確保すること。 シーリング仕様 建具（既存部分） ・Aタイプ：外枠4周、水切下端、ガラス廻り4周（両面）シーリング 撤去、新設 ・Bタイプ：内・外枠4周、水切下端、ガラス廻り4周（両面）シーリング 撤去、新設 ・Cタイプ：外枠4周、水切下端 撤去、新設 ・Dタイプ：ガラス廻り4周（両面）シーリング 撤去、新設			
	WAW	木＋7&M製複合窓		F-	型板ガラス				
	SW	スチール製窓		R-	熱線反射板ガラス				
	SSW	ステンレス製窓		HA-	熱線吸収反射板ガラス				
	WW	木製窓		HR-	高性能熱線反射ガラス				
	AD	アルミニウム製扉		TP-	透明強化ガラス				
	SD	スチール製扉		L-	合せガラス				
	LSD	鋼製軽量扉		ST-	学校用透明強化ガラス				
	WLD	木＋鋼製複合扉		TTP-	特定防火設備用耐熱ガラス				
	ATD	アルミ製自動扉		FP-	型板強化ガラス				
	TD	強化ガラス扉		PWC-	鋼入透明ガラス（防）				
	WD	木製扉		PWL-	鋼入透明ガラス				
	SWD	鋼製枠木製扉		FWC-	鋼入型板ガラス（防）				
	SSD	ステンレス製扉		FWL-	鋼入型板ガラス				
	AG	アルミニウム製ガラリ		D-	ベランダガラス（特殊フィルム貼り）				
	SG	スチール製ガラリ		GB-	ガラスアブロック				
	STG	スチール製ガラリ		Low-E	高遮熱断熱ガラス（日射遮蔽）				
	WG	木製ガラリ		SG	摺りガラス				
	S	紙張り障子	錠	C	空錠				
	SS	重量シャッター		CD	シングル一本締錠				
	LS	軽量シャッター		CC	シングル箱錠				
	CS	布製シャッター		CR	クレセント				
	SP	鋼製バーベクション		SC	サムターン付シングル一本締錠				
	P	鋼製移動間仕切		SS	サムターン錠				
	KD	金庫ドア		LD	棒鍵本締錠				
	TL	トップライト		LC	棒鍵箱錠				
	TB	トレバース		NL	ナイトラッチ				
	OF	オープン枠		TL	回転表示ラッチ				
ACW	アルミニウム製カーテンウォール	GR	グレモン錠						
GCW	ガラス製カーテンウォール	CL	点検口錠						
BBS	防煙垂れ壁	EL	非常解錠						
GBW	ガラスアブロック枠窓	CP	引戸錠						
H	襖	PP	プッシュプル（ラッチ）						
ハンドル	レバー	レバーハンドル	ストッパー	DS	戸当り	改修前			
	握り	握り玉		AS	アム（滑り出し、内倒し）				
	押板	押板		ST	ステイションバー				
	押棒	押棒		FD	フラス落とし				
	PPH	プッシュプルハンドル		CS	キャッチ（錠、マグネット、ローラー）				
	引手	引手		KC	ケーブルコネクター				
	OP	オペレーター		RU	クッションラバー				
	締り	締りハンドル		HS	引戸ストッパー				
	バニツク	バニツクハンドル		SS-	ステンレス製				
	取手	取手	沓摺	AL-	7&M製				
	CR	クレセント		WD-	木製				
	CH	ケースハンドル		石-	石材				
	KL	カムラッチハンドル		符 号	-1 -2 -3				
	TL	トップラッチ		形 状	目地棒 扉厚巾 建具枠巾				
	GH	グレモンハンドル							
	SL	サムラッチハンドル							
	PH	ピボットヒンジ							
	FH	フロアヒンジ		ガラリ	AL-	7&M製			
	AH	オートヒンジ（中心吊り）			S-	スチール製			
	GH	ガラリヒンジ（螺旋軸自閉式）			型	1型 2型 3型			
	RH	ラトリヒンジ			形 状				
	TH	丁番							
	DC	ドアクロザー							
	DC (S)	ドアクロザー（ストッパー付）							
	DCC	コンシールド型ドアクロザー							
	DCL	フレーム型ドアクロザー							
	HC	引戸クロザー							
	NS	順位調整器							
レール	DR	戸車				アルミパネル t3.0			
	DL	レール							
	HR	上吊り車							
	HL	ハンガーレール							

改修前

記 号	AW01	交流ホール ラウンジ →ヒーリングルーム	AW02	創作活動室 →事務室
改 修 内 容	シーリング:Aタイプ オペレーター:配線・ボックス共撤去→新設		シーリング:Aタイプ オペレーター:配線・ボックス共撤去→新設、錠前交換×3	
姿 図				
	種 別		アルミ両開きドア＋外倒し窓＋FIX連窓	
	仕 上		同 左	
	金 物		同 左	
	硝 子		透明フロート板ガラス FIX-8mm ドア部分-5mm 上部-3mm	
見込・数量		100	100	
		1ヶ所	1ヶ所	
記 号	AW03	浴室	AW04	塩サウナ →ドライサウナ
改 修 内 容	シーリング:Bタイプ 一部建具:ガラス・扉・枠・水切り 撤去→カバー工法にて新設 オペレーター:配線・ボックス共撤去→新設		シーリング:Aタイプ	
姿 図				
	種 別		アルミFIX窓	
	仕 上		同 左	
	金 物		水切り 他一式	
	硝 子		耐熱強化ガラス 8mm＋A-6mm＋透明フロート板ガラス6mm ペアガラス	
見込・数量		100	70	
		2ヶ所	2ヶ所	
記 号	AW07	浴 室	AW06	塩サウナ →ドライサウナ
改 修 内 容	シーリング:Aタイプ		シーリング:Aタイプ	
姿 図				
	種 別		アルミFIX窓	
	仕 上		同 左	
	金 物		水切り 他一式	
	硝 子		耐熱強化ガラス 8mm＋A-6mm＋透明フロート板ガラス6mm ペアガラス	
見込・数量		100	70	
		2ヶ所	2ヶ所	
		2ヶ所	5ヶ所	
		縮 尺	物件名称	
		A1 : 1:50	みさかの湯大規模改修工事	
		A3 : 表記の50%	図面名称	
			建具表-1 (改修内容)	
			区分	
			建築意匠	
			No.	
			A-67	

