

消防団詰所の基本仕様

<設計概要>

建物用途：消防団詰所

構造：鉄骨造 2 階建

規模：建築面積約40㎡、延床面積約70～75㎡

<主用途・設備等>

	1 階	2 階	屋外
用途	車庫	待機室	駐車スペース等
必要設備等	出入口手動シャッター 倉庫 電源コンセント 車止め 換気扇 棚（木製）	フローリング エアコン 電源コンセント トイレ 換気扇 ミニキッチン（IH仕様） 玄関（郵便受け） カーテンレール（シングル） 収納 下駄箱	ホースポール （ホース掛け、半鐘、サイレンを装具） センサーライト 駐車スペース 立上り水栓（不凍栓） 外部階段 赤色灯

<外側仕様>

- ・外装材は鉄骨造の耐用年数を考慮し、ガルバニウム鋼板 (t=0.4) 同等以上の高耐久品を推奨する。
- ・建物名称は□200程度 SUS箱文字 HLとする。
- ・シャッターはオバースライダーとし、「駐車禁止」文字を見込む。
- ・1階車庫鉄部、外部階段は防錆塗装下地、SOP塗仕上げとする。
- ・笛吹市公共下水道に接続する。
- ・必要に応じて散水栓を見込む
- ・配色について、外壁サイディングは白系、外階段はグレー系とする。

<内側仕様>

- ・フローリングは乾式二重床とする。
- ・断熱材は2階床・天井部とし、t=100、24k/m³とする。
- ・サッシは2階居室は板ガラス、その他は型ガラス等とし、ペアガラスは採用しない。
- ・内装材の仕上げ木材はタモ同等とする。
- ・カーテンレールはアルミとし、カーテンは別途とする。
- ・冷蔵庫、神棚は別途とするが設置可能なスペース、ピクチャーレールを見込む。
- ・室内照明はすべてLED照明を採用する。
- ・共聴設備、通信設備を接続可能とする。
- ・トイレは住宅用（量産型）のウォシュレット便座とする。
- ・エアコンは壁掛け型とし、更新を考慮して住宅用（量産型）とする。

※詳細については設計において検討を行うものとする。

※上記仕様に疑義がある場合は、その都度協議する。