

## 2

# 景観形成地域ごとの行為の制限事項

## (1) 樹園居住景観形成地域

### 1) 届出対象行為

本景観形成地域内において次の行為を行う場合、行為に着手する日の30日前までに市長に届出が必要です。

#### 【届出の必要な行為の概要】

《樹園居住景観形成地域》

行為の種類		届出の対象	
建築物	新築、改築、増築、移転	高さ 13m 又は行為部分の床面積の合計が 500 m <sup>2</sup> を超えるもの	
	外観の模様替え、色彩の変更	高さ 13m 又は床面積の合計が 500 m <sup>2</sup> を超える建築物で、変更部分の面積の合計が 10 m <sup>2</sup> を超えるもの	
工作物	新築、増改築、移転、 外観の模様替え、 色彩の変更	垣、さく、塀の類	高さ 3m を超えるもの
		電線類、電柱、鉄塔、 アンテナの類	高さ 15m を超えるもの
		煙突、記念塔、高架水槽、 彫像の類	高さ 13m を超えるもの
		遊戯施設、製造プラント、 貯蔵施設、処理施設の類	高さ 13m 又は築造面積が 500 m <sup>2</sup> を超えるもの
		地上に設置する太陽光発電施設	パネル面積の合計が 10 m <sup>2</sup> を超えるもの
		建築物に設置する太陽光発電施設	高さ 13m 又は床面積の合計が 500 m <sup>2</sup> を超える建築物で、設置パネルの面積の合計が 10 m <sup>2</sup> を超えるもの
開発等の行為	土地の形質の変更	行為面積が 900 m <sup>2</sup> を超えるもの又は高さ 3m を超える法面若しくは擁壁を生じるもの	
	鉱物の掘採又は土石の類の採取	行為面積が 900 m <sup>2</sup> を超えるもの又は高さ 3m を超える法面若しくは擁壁を生じるもの	
	屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積	高さ 3m 又は面積が 500 m <sup>2</sup> を超えるもので、期間が 90 日を超えるもの	
	木竹の伐採	土地の用途変更を目的とした伐採面積が 300 m <sup>2</sup> を超えるもの	

#### 【届出が不要な行為について】

届出を必要とする行為であっても、次のような場合は、届出の必要はありません。

- ① 別表第1に定める届出を要する行為の規模に満たないもの
- ② 文化財の指定地域で行う行為(文化財保護法関係法令に基づいた許認可や届出は必要)
- ③ 非常災害のために必要な応急措置を行う行為
- ④ 景観計画区域が指定された際に、既に着手している行為
- ⑤ 建築物や工作物で、仮設の場合や外観の変更を伴わない改築
- ⑥ 木竹の伐採のうち以下の行為
  - ・農業又は林業を営むために行う行為
  - ・間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために行う行為
  - ・枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
- ⑦ 屋外における物品等の集積又は貯蔵で、その用に供される土地の周辺の道路等から見通すことができない行為
- ⑧ 土地の形質の変更で、宅地の造成、土地の開墾以外の行為で、農業、林業又は漁業を営むために行う行為
- ⑨ 地盤面下又は水面下における行為
- ⑩ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- ⑪ 国、地方公共団体が行う行為(ただし、届出対象行為に関しては事前協議が必要)

## 2) 景観形成基準

### ① 建築物

《樹園居住景観形成地域》

行為の種類	配慮項目	景観形成基準
建築物の新築、 改築、増築、 移転、 外観の模様替え、 色彩の変更	配 置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 周辺の間々の眺望を阻害しないよう配置に留意する。</li> <li>2. 周辺のまちなみの連続性に配慮し、周辺建築物と調和する配置とする。</li> <li>3. 建築物等の壁面線は、敷地の許す範囲内で、できるだけ道路・隣地境界線から後退する。</li> <li>4. 敷地内に大径木や景観的に良好な樹林、樹木又は河川、水辺等がある場合や良好な眺望が得られる場合には、これらを生かせる配置とする。</li> </ol>
	外 観	<p>規 模</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物等の高さは20m以下（農工法に基づく工業団地については30m以下）とする。ただし、市長が公益上必要と認めるもの、又は既存不適格建築物に関する行為で、かつ景観審議会等の意見を聴いた上で景観上やむを得ないと認めるもの、既存建築物の修繕はこの限りではない。</li> <li>2. 個々の建築物等の規模は極力抑え、周辺の間々の眺望をできるだけ阻害しないように配慮する。</li> <li>3. 周辺のまちなみ景観や樹園景観から著しく突出した印象を与えない規模、建築物等と敷地のバランスに配慮する。</li> </ol>
		<p>形態意匠</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 周辺の建築物等との連続性に配慮するとともに、まちなみ景観や樹園景観と調和した形態及び意匠となるよう工夫する。</li> <li>2. 神社、寺院、史跡等の文化財、地域のシンボルとなっている景観資源に近接する場合は、これらと調和するよう形態・意匠、色彩及び材料を工夫し、違和感を与えることのないよう配慮する。</li> <li>3. 屋根の形状については、できるだけ勾配屋根とするように努めるものとし、これが困難な場合においては、周辺のまちなみ景観と調和するデザインを工夫する。</li> <li>4. 外壁又は屋上に設ける設備等は、露出しないようにし、できるだけ突出感や乱雑な印象を与えない意匠とする。</li> <li>5. 屋外階段、ベランダなどは、建物本体と調和するよう配慮する。</li> </ol>
		<p>色彩等</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外壁及び屋根の色彩は、低彩度で、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、背景の自然景観、周辺のまちなみ景観や樹園景観に調和した色調とする。</li> <li>2. 使用する色数はできるだけ少なくなるように努める。</li> </ol>
		<p>材 料</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外壁、屋根及び外構には、自然景観や周辺景観と違和感のあるような材料を極力避け、地域特有の材料や天然の材料をできるだけ用いるように努める。</li> <li>2. 鏡面等の反射光の強い素材はできるだけ用いないように努める。</li> </ol>
		<p>屋外照明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 照明を行う場合は、設置場所周辺の環境に留意し、過度な光量、過剰な電飾を避け、光が不必要に散乱しないよう配慮する。</li> <li>2. 商業看板等の照明、ネオンサインなどは、過度な光量、けばけばしい色合いとならないよう配慮する。</li> <li>3. 光源で動きのあるものは、原則として避ける。</li> </ol>
		<p>緑 化</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 敷地内はできるだけ緑化に努めるものとし、特に、道路前面部の敷地（前庭）の緑化に配慮する。</li> <li>2. 既存の樹木は、できるだけ保存もしくは移植し、修景に生かす。</li> <li>3. 使用する樹種は、周辺の樹林や緑地、街路樹などと調和し、地域の風土にあったものとするように努める。</li> <li>4. 特に、規模の大きい建築物にあつては、周辺に与える威圧感、圧迫感などを和らげるよう、樹木の高さ及びその配置などに配慮する。</li> </ol>
		<p>その他</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 屋外駐車場はできる限り出入口を限定し、周囲を生け垣等で囲うなど、景観的な配慮をする。</li> </ol>

## ② 工作物

## 《樹園居住景観形成地域》

行為の種類	配慮項目	景観形成基準
工作物の新築、増改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更	垣、さく、塀の類	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 周辺の景観及び建築物本体に調和したものとする。</li> <li>2. 高さはできるだけ低くし、生け垣、石材、木材などの天然の材料を使用するよう努める。これによらない場合は、これに準じる工夫をする。</li> </ol>
	電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 形状及び意匠は、できるだけシンプルなものとする。</li> <li>2. 色彩については、周辺の景観との調和に配慮した色調を用いる。</li> <li>3. 高さは30m以下とする。ただし、市長が公益上必要と認め、かつ景観審議会等の意見を聴いた上で景観上やむを得ないと認めるものはこの限りではない。</li> <li>4. 電柱、電話柱などの類はできる限り共架に努め、数をできるだけ少なくする。</li> <li>5. 鉄塔、アンテナの類は、道路境界線及び隣地境界線からはできるだけ後退し、下部を植栽などにより遮へいし、できるだけ目立たないようにする。また、既存の樹木等がある場合はできるだけこれを修景に生かすように配慮する。</li> <li>6. その他の事項については「山梨県景観形成運用基準」に準拠する。</li> </ol>
	煙突、記念塔、高架水槽、彫像の類	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作物の高さは20m以下とする。ただし、市長が公益上必要と認め、かつ景観審議会等の意見を聴いた上で景観上やむを得ないと認めるものはこの限りではない。</li> </ol>
	遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 周囲の山なみ、自然、樹園地、まちなみの景観を損なわないよう、高さや規模をできるだけ抑える。</li> <li>3. 配置や形態意匠、色彩、屋外照明、緑化は、建築物に準じて周辺の景観と調和したものとなるよう工夫する。</li> </ol>
	太陽光発電施設	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 太陽光発電施設は、太陽光発電施設設置行為に対する景観形成マニュアルに定めるとおりとする。</li> </ol>

## ③ 開発行為等

## 《樹園居住景観形成地域》

行為の種類	景観形成基準
土地の形質の変更	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 土地の形質の変更は必要最小限に抑えるものとする。</li> <li>2. 周辺の地形との調和に配慮するとともに、大きな法面などを生じないように努める。</li> <li>3. 法面を必要とする場合は、できるだけ緩やかな勾配とし、併せて地域にふさわしい樹木や草花により緑化する。</li> <li>4. 擁壁は、自然に調和した材料、形態、意匠となるよう修景に工夫し、併せて緑化に努める。</li> <li>5. 敷地内に現存する樹林、樹木、河川、水辺等はできるだけ保全し、活用するよう努める。</li> <li>6. 形質の変更終了後は、自然の植生及び周辺の樹木と調和した樹種により、敷地の緑化に努める。</li> </ol>
鉱物の掘採又は土石の類の採取	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 掘採等は必要最小限に抑えるものとする。</li> <li>2. 掘採等に当たっては、周辺からできるだけ見えないよう、採取の位置、方法を工夫し、敷地の緑化に努める。</li> <li>3. 掘採等終了後は、自然植生及び周辺の樹木と調和した樹種により、跡地の復元緑化に努める。</li> </ol>
屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 堆積規模は必要最小限に抑えるものとし、位置は、道路その他の公共の場からできるだけ離し、周囲から目立たないような位置とする。</li> <li>2. 積み上げに当たっては、できるだけ低くし、周辺の景観を損なわないよう、整然と行うものとする。</li> <li>3. 敷地の周辺は、植栽など周辺景観と調和した遮へい措置を講ずるよう努める。</li> </ol>
木竹の伐採	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 樹林の保全・育成を基本として、周辺の景観を損なわないよう、目的に応じて必要最小限の伐採とする。</li> <li>2. 既存の高木及び樹姿の優れた樹木はできるだけ残すとともに、まとまりをもたせて残すよう努める。</li> <li>3. 道路及び隣地と接する樹林は、できるだけ残すようにする。</li> <li>4. 伐採した樹種及び周辺の植生を勘案して代替措置（植栽等）の実施に努める。</li> </ol>

## (2) 山麓・山間景観形成地域

### 1) 届出対象行為

本景観形成地域内において次の行為を行う場合、行為に着手する日の30日前までに市長に届出が必要です。

#### 【届出の必要な行為の概要】

《山麓・山間景観形成地域》

行為の種類		届出の対象	
建築物	新築、改築、増築、移転	高さ 10m 又は行為部分の床面積の合計が 250 m <sup>2</sup> を超えるもの	
	外観の模様替え、色彩の変更	高さ 10m 又は床面積の合計が 250 m <sup>2</sup> を超える建築物で、変更部分の面積の合計が 10 m <sup>2</sup> を超えるもの	
工作物	新築、増改築、移転、 外観の模様替え、 色彩の変更	垣、さく、塀の類	高さ 2m を超えるもの
		電線類、電柱、鉄塔、 アンテナの類	高さ 15m を超えるもの
		煙突、記念塔、高架水槽、 彫像の類	高さ 10m を超えるもの
		遊戯施設、製造プラント、 貯蔵施設、処理施設の類	高さ 10m 又は築造面積 250 m <sup>2</sup> を超えるもの
		地上に設置する太陽光発電施設	パネル面積の合計が 10 m <sup>2</sup> を超えるもの
		建築物に設置する太陽光発電施設	高さ 13m 又は床面積の合計が 500 m <sup>2</sup> を超える建築物で、設置パネルの面積の合計が 10 m <sup>2</sup> を超えるもの
開発等の行為	土地の形質の変更	行為面積が 500 m <sup>2</sup> を超えるもの又は高さ 2m を超える法面若しくは擁壁を生じるもの	
	鉱物の掘採又は土石の類の採取	行為面積が 500 m <sup>2</sup> を超えるもの又は高さ 2m を超える法面若しくは擁壁を生じるもの	
	屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積	高さ 2m 又は面積が 300 m <sup>2</sup> を超えるもので、期間が 90 日を超えるもの	
	木竹の伐採	土地の用途変更を目的とした伐採面積が 300 m <sup>2</sup> を超えるもの	

#### 【届出が不要な行為について】

届出を必要とする行為であっても、次のような場合は、届出の必要はありません。

- ① 別表第1に定める届出を要する行為の規模に満たないもの
- ② 文化財の指定地域で行う行為(文化財保護法関係法令に基づいた許認可や届出は必要)
- ③ 非常災害のために必要な応急措置を行う行為
- ④ 景観計画区域が指定された際に、既に着手している行為
- ⑤ 建築物や工作物で、仮設の場合や外観の変更を伴わない改築
- ⑥ 木竹の伐採のうち以下の行為
  - ・農業又は林業を営むために行う行為
  - ・間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために行う行為
  - ・枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
- ⑦ 屋外における物品等の集積又は貯蔵で、その用に供される土地の周辺の道路等から見通すことができない行為
- ⑧ 土地の形質の変更で、宅地の造成、土地の開墾以外の行為で、農業、林業又は漁業を営むために行う行為
- ⑨ 地盤面下又は水面下における行為
- ⑩ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- ⑪ 国、地方公共団体が行う行為(ただし、届出対象行為に関しては事前協議が必要)

## 2) 景観形成基準

### ① 建築物

《山麓・山間景観形成地域》

行為の種類	配慮項目	景観形成基準										
建築物の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更	配 置	<ol style="list-style-type: none"> <li>地域の優れた眺望景観を阻害しないよう、また、背景となる山なみ景観や森林景観を損なわないよう配置に留意する。</li> <li>周辺のまちなみの連続性に配慮し、周辺建築物と調和する配置とする。</li> <li>建築物等の壁面線は、敷地の許す範囲内で、できるだけ道路・隣地境界線から後退する。</li> <li>敷地内に大径木や良好な樹林、樹木又は河川、水辺等がある場合や良好な眺望が得られる場合には、これらを生かせる配置とする。</li> </ol>										
	外 観	<p>規 模</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>建築物等の高さは15m以下（農工法に基づく工業団地については20m以下）とする。ただし、市長が公益上必要と認めるもの、又は既存不適格建築物に関する行為で、かつ景観審議会等の意見を聴いた上で景観上やむを得ないと認めるもの、既存建築物の修繕はこの限りではない。</li> <li>個々の建築物等の規模は極力抑え、周辺の山々の眺望をできるだけ阻害しないように配慮する。</li> <li>周辺のまちなみや樹園景観から著しく突出した印象を与えない規模、建築物等と敷地のバランスに配慮する。</li> </ol>										
		<p>形態意匠</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>周辺の建築物等との連続性に配慮するとともに、周辺の樹園景観や背景の山なみ景観と調和した形態及び意匠となるよう工夫する。</li> <li>神社、寺院、史跡等の文化財、地域のシンボルとなっている景観資源に近接する場合は、これらと調和するよう形態・意匠、色彩及び材料を工夫し、違和感を与えることのないよう配慮する。</li> <li>屋根の形状は原則として勾配屋根とする。</li> <li>外壁又は屋上に設ける設備等は、露出しないようにし、できるだけ突出感や乱雑な印象を与えない意匠とする。</li> <li>屋外階段、ベランダなどは、建物本体と調和するよう配慮する。</li> </ol>										
		<p>色彩等</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>外壁及び屋根の色彩は、低彩度で、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周辺の自然景観や樹園景観に調和した色調とする。</li> <li>基調色となる部分（全体の約2/3）の彩度は、表の通りとする。</li> </ol> <table border="1" data-bbox="965 1317 1401 1485"> <thead> <tr> <th>色相</th> <th>彩度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y R (橙) 系</td> <td>4 以下</td> </tr> <tr> <td>R (赤)、Y (黄) 系</td> <td>3 以下</td> </tr> <tr> <td>上記以外</td> <td>2 以下</td> </tr> <tr> <td>無彩色</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>使用する色数はできるだけ少なくなるように努める。</li> </ol>	色相	彩度	Y R (橙) 系	4 以下	R (赤)、Y (黄) 系	3 以下	上記以外	2 以下	無彩色	—
	色相	彩度										
	Y R (橙) 系	4 以下										
	R (赤)、Y (黄) 系	3 以下										
	上記以外	2 以下										
無彩色	—											
	<p>材 料</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>外壁、屋根及び外構には、自然景観や周辺景観と違和感のあるような材料を極力避け、地域特有の材料や天然の材料をできるだけ用いるように努める。</li> <li>鏡面等の反射光の強い素材はできるだけ用いないように努める。</li> </ol>											
	<p>屋外照明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>照明を行う場合は、設置場所周辺の環境に留意し、過度な光量、過剰な電飾を避け、光が不必要に散乱しないよう配慮する。</li> <li>光源で動きのあるものは、原則として避ける。</li> </ol>											
	<p>緑 化</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>敷地内はできるだけ緑化に努めるものとし、特に、道路前面部の敷地（前庭）の緑化に配慮する。</li> <li>既存の樹木は、できるだけ保存もしくは移植し、修景に生かす。</li> <li>使用する樹種は、周辺の樹林や緑地、街路樹などと調和し、地域の風土にあったものとするように努める。</li> <li>特に、規模の大きい建築物にあつては、周辺に与える威圧感、圧迫感などを和らげるよう、樹木の高さ及びその配置などに配慮する。</li> </ol>											
	<p>その他</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>屋外駐車場はできる限り出入口を限定し、周囲を生け垣等で囲うなど、景観的な配慮をする。</li> </ol>											

## ② 工作物

## 《山麓・山間景観形成地域》

行為の種類	配慮項目	景観形成基準
工作物の新築、増改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更	垣、さく、塀の類	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 周辺の景観及び建築物本体に調和したものとする。</li> <li>2. 高さはできるだけ低くし、生け垣、石材、木材などの天然の材料を使用するよう努める。これによらない場合は、これに準じる工夫をする。</li> </ol>
	電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 形状及び意匠は、できるだけシンプルなものとする。</li> <li>2. 色彩については、良好な眺望、背景の山なみ景観を妨げないよう周辺景観との調和に配慮した色調を用いる。</li> <li>3. 高さは30m以下とする。ただし、市長が公益上必要と認め、かつ景観審議会等の意見を聴いた上で景観上やむを得ないと認めるものはこの限りではない。</li> <li>4. 電柱、電話柱などの類はできる限り共架に努め、数をできるだけ少なくする。</li> <li>5. 鉄塔、アンテナの類は、道路境界線及び隣地境界線からはできるだけ後退し、下部を植栽などにより遮へいし、できるだけ目立たないようにする。また、既存の樹木等がある場合はできるだけこれを修景に生かすように配慮する。</li> <li>6. その他の事項については「山梨県景観形成運用基準」に準拠する。</li> </ol>
	煙突、記念塔、高架水槽、彫像の類	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作物の高さは15m以下とする。ただし、市長が公益上必要と認め、かつ景観審議会等の意見を聴いた上で景観上やむを得ないと認めるものはこの限りではない。</li> <li>2. 周囲の山なみ、自然、樹園地、まちなみの景観を損なわないよう、高さや規模をできるだけ抑える。</li> </ol>
	遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 配置や形態意匠、色彩、屋外照明、緑化は、建築物に準じて周辺の景観と調和したものとなるよう工夫する。</li> <li>4. 太陽光発電施設は、太陽光発電施設設置行為に対する景観形成マニュアルに定めるとおりとする。</li> </ol>
	太陽光発電施設	

## ③ 開発行為等

## 《山麓・山間景観形成地域》

行為の種類	景観形成基準
土地の形質の変更	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 土地の形質の変更は必要最小限に抑えるものとする。</li> <li>2. 周辺の地形との調和に配慮するとともに、大きな法面などを生じないように努める。</li> <li>3. 法面を必要とする場合は、できるだけ緩やかな勾配とし、併せて地域にふさわしい樹木や草花により緑化する。</li> <li>4. 擁壁は、自然に調和した材料、形態、意匠となるよう修景に工夫し、併せて緑化に努める。</li> <li>5. 敷地内に現存する樹林、樹木、河川、水辺等はできるだけ保全し、活用するよう努める。</li> <li>6. 形質の変更終了後は、自然の植生及び周辺の樹木と調和した樹種により、敷地の緑化に努める。</li> </ol>
鉱物の掘採又は土石の類の採取	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 掘採等は必要最小限に抑えるものとする。</li> <li>2. 掘採等に当たっては、周辺からできるだけ見えないよう、採取の位置、方法を工夫し、敷地の緑化に努める。</li> <li>3. 掘採等終了後は、自然植生及び周辺の樹木と調和した樹種により、跡地の復元緑化に努める。</li> </ol>
屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 堆積規模は必要最小限に抑えるものとし、位置は、道路その他の公共の場からできるだけ離し、周囲から目立たないような位置とする。</li> <li>2. 積み上げに当たっては、できるだけ低くし、周辺の景観を損なわないよう、整然と行うものとする。</li> <li>3. 敷地の周辺は、植栽など周辺景観と調和した遮へい措置を講ずるよう努める。</li> </ol>
木竹の伐採	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 樹林の保全・育成を基本として、周辺の景観を損なわないよう、目的に応じて必要最小限の伐採とする。</li> <li>2. 既存の高木及び樹姿の優れた樹木はできるだけ残すとともに、まとまりをもたせて残すよう努める。</li> <li>3. 道路及び隣地と接する樹林は、できるだけ残すようにする。</li> <li>4. 伐採した樹種及び周辺の植生を勘案して代替措置（植栽等）の実施に努める。</li> </ol>

### (3) 森林景観形成地域

#### 1) 届出対象行為

本景観形成地域内において次の行為を行う場合、行為に着手する日の30日前までに市長に届出が必要です。

#### 【届出の必要な行為の概要】

《森林景観形成地域》

行為の種類		届出の対象	
建築物	新築、改築、増築、移転	行為部分の床面積の合計が 10 m <sup>2</sup> を超えるもの	
	外観の模様替え、色彩の変更	変更部分の面積の合計が 10 m <sup>2</sup> を超えるもの	
工作物	新築、増改築、移転、 外観の模様替え、 色彩の変更	垣、さく、塀の類	高さ 1.5mを超えるもの
		電線類、電柱、鉄塔、 アンテナの類	高さ 15mを超えるもの
		煙突、記念塔、高架水槽、 彫像の類	高さ 5mを超えるもの
		遊戯施設、製造プラント、 貯蔵施設、処理施設の類	高さ 5m又は築造面積 10 m <sup>2</sup> を 超えるもの
		地上に設置する太陽光発電 施設	パネル面積の合計が 10 m <sup>2</sup> を超 えるもの
		建築物に設置する太陽光 発電施設	
開発等 の行為	土地の形質の変更	行為面積が 300 m <sup>2</sup> を超えるもの又は高さ 1.5mを超える法 面若しくは擁壁を生じるもの	
	鉱物の掘採又は土石の類 の採取	行為面積が 300 m <sup>2</sup> を超えるもの又は高さ 1.5mを超える法 面若しくは擁壁を生じるもの	
	屋外における土石、廃棄 物、再生資源、その他物 件の堆積	高さ 1.5m又は面積が 100 m <sup>2</sup> を超えるもので、期間が 90 日 を超えるもの	
	木竹の伐採	土地の用途変更を目的とした高さ 10mを超えるもの又は 伐採面積が 300 m <sup>2</sup> を超えるもの	

#### 【届出が不要な行為について】

届出を必要とする行為であっても、次のような場合は、届出の必要はありません。

- ① 別表第1に定める届出を要する行為の規模に満たないもの
- ② 文化財の指定地域で行う行為(文化財保護法関係法令に基づいた許認可や届出は必要)
- ③ 非常災害のために必要な応急措置を行う行為
- ④ 景観計画区域が指定された際に、既に着手している行為
- ⑤ 建築物や工作物で、仮設の場合や外観の変更を伴わない改築
- ⑥ 木竹の伐採のうち以下の行為
  - ・ 農業又は林業を営むために行う行為
  - ・ 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために行う行為
  - ・ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
- ⑦ 屋外における物品等の集積又は貯蔵で、その用に供される土地の周辺の道路等から見通す  
ことができない行為
- ⑧ 土地の形質の変更で、宅地の造成、土地の開墾以外の行為で、農業、林業又は漁業を営む  
ために行う行為
- ⑨ 地盤面下又は水面下における行為
- ⑩ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- ⑪ 国、地方公共団体が行う行為(ただし、届出対象行為に関しては事前協議が必要)

## 2) 景観形成基準

### ① 建築物

《森林景観形成地域》

行為の種類	配慮項目	景観形成基準											
建築物の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更	配 置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 周囲から極力目立たないような位置に配置し、山々の眺望を阻害しないよう努める。</li> <li>2. 行為地が山稜の近傍にある場合は、稜線を乱さないよう配置に留意する。</li> <li>3. 建築物等の壁面線は、敷地の許す範囲内で、道路の境界線から5m以上後退するものとする。</li> <li>4. 敷地内に大径木や良好な樹林、樹木又は河川、水辺等がある場合や良好な眺望が得られる場合には、これらを生かせる配置とする。</li> </ol>											
	外 観	規 模	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物等の高さは13m以下とし、かつ周辺の樹林の高さを超えないようにする。ただし、市長が公益上必要と認めるもの、又は既存不適格建築物に関する行為、かつ景観審議会等の意見を聴いた上で景観上やむを得ないと認めるもの、建築物の修繕はこの限りではない。</li> <li>2. 周辺の自然景観に対して著しく突出した印象を与えない規模、建築物等と敷地のバランスに配慮する。</li> </ol>										
		形態意匠	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 森林など周辺の自然景観と調和した形態・意匠を工夫する。</li> <li>2. 神社、寺院、史跡等の文化財、地域のシンボルとなっている景観資源に近接する場合は、これらと調和するよう形態・意匠、色彩及び材料を工夫し、違和感を与えないことのないよう配慮する。</li> <li>3. 屋根の形状は原則として勾配屋根とする。</li> <li>4. 外壁又は屋上に設ける設備等は、露出しないようにし、できるだけ突出感や乱雑な印象を与えない意匠とする。</li> <li>5. 屋外階段、ベランダなどは、建物本体と調和するよう配慮する。</li> </ol>										
		色彩等	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外壁及び屋根の色彩は、低彩度で、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周辺の自然景観や樹園景観に調和した色調とする。</li> <li>2. 基調色となる部分（全体の約2/3）の彩度は、表の通りとする。 ただし、石材、木材、などの自然素材、漆喰塗、煉瓦、金属材料、ガラス等の表面に着色していない素材色の色彩を除く。</li> <li>3. 使用する色数はできるだけ少なくなるように努める。</li> </ol> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>色相</th> <th>彩度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y R (橙) 系</td> <td>4 以下</td> </tr> <tr> <td>R (赤)、Y (黄) 系</td> <td>3 以下</td> </tr> <tr> <td>上記以外</td> <td>2 以下</td> </tr> <tr> <td>無彩色</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	色相	彩度	Y R (橙) 系	4 以下	R (赤)、Y (黄) 系	3 以下	上記以外	2 以下	無彩色	—
	色相	彩度											
	Y R (橙) 系	4 以下											
	R (赤)、Y (黄) 系	3 以下											
上記以外	2 以下												
無彩色	—												
	材 料	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外壁、屋根及び外構には、自然景観や周辺景観と違和感のあるような材料を極力避け、地域特有の材料や天然の材料をできるだけ用いるように努める。</li> <li>2. 鏡面等の反射光の強い素材はできるだけ用いないように努める。</li> </ol>											
	屋外照明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 照明を行う場合は、設置場所周辺の環境に留意し、過度な光量、過剰な電飾を避け、光が不必要に散乱しないよう配慮する。</li> <li>2. 光源で動きのあるものは、原則として避ける。</li> </ol>											
	緑 化	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 敷地内はできるだけ緑化に努めるものとし、特に、道路前面部の敷地（前庭）の緑化に配慮する。</li> <li>2. 既存の樹木は、できるだけ保存もしくは移植し、修景に生かす。</li> <li>3. 使用する樹種は、周辺の樹林や緑地、街路樹などと調和し、地域の風土にあったものとするように努める。</li> <li>4. 特に、規模の大きい建築物にあっては、周辺に与える威圧感、圧迫感などを和らげるよう、樹木の高さ及びその配置などに配慮する。</li> </ol>											
	その他	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 屋外駐車場はできる限り出入口を限定し、周囲を生け垣等で囲うなど、景観的な配慮をする。</li> </ol>											



## ② 工作物

## 《森林景観形成地域》

行為の種類	配慮項目	景観形成基準
工作物の新築、増改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更	垣、さく、塀の類	1. 周辺の景観及び建築物本体に調和したものとする。 2. 高さはできるだけ低くし、生け垣、石材、木材などの天然の材料を使用するよう努める。これによらない場合は、これに準じる工夫をする。
	電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類	1. 形状及び意匠は、できるだけシンプルなものとする。 2. 色彩については、良好な眺望、背景の山なみ景観を妨げないよう周辺景観との調和に配慮した色調を用いる。 3. 高さは 30m以下とする。ただし、市長が公益上必要と認め、かつ景観審議会等の意見を聴いた上で景観上やむを得ないと認めるものはこの限りではない。 4. 電柱、電話柱などの類はできる限り共架に努め、数をできるだけ少なくする。 5. 鉄塔、アンテナの類は、道路境界線及び隣地境界線からはできるだけ後退し、下部を植栽などにより遮へいし、できるだけ目立たないようにする。また、既存の樹木等がある場合はできるだけこれを修景に生かすように配慮する。 6. 山岳等の近傍にあっては、これらの稜線を乱さないように配慮すること。 7. その他の事項については「山梨県景観形成運用基準」に準拠する。
	煙突、記念塔、高架水槽、彫像の類	1. 工作物の高さは 13m以下とし、かつ周辺の樹林の高さを超えないようにする。ただし、市長が公益上必要と認め、かつ景観審議会等の意見を聴いた上で景観上やむを得ないと認めるものはこの限りではない。
	遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類	2. 周囲の山なみ、自然、樹園地、まちなみの景観を損なわないよう、高さや規模をできるだけ抑える。 3. 配置や形態意匠、色彩、屋外照明、緑化は、建築物に準じて周辺の景観と調和したものとなるよう工夫する。
	太陽光発電施設	4. 太陽光発電施設は、太陽光発電施設設置行為に対する景観形成マニュアルに定めるとおりとする。

## ③ 開発行為等

## 《森林景観形成地域》

行為の種類	景観形成基準
土地の形質の変更	1. 土地の形質の変更は必要最小限に抑えるものとする。 2. 周辺の地形との調和に配慮するとともに、大きな法面などを生じないように努める。 3. 法面を必要とする場合は、できるだけ緩やかな勾配とし、併せて地域にふさわしい樹木や草花により緑化する。 4. 擁壁は、自然に調和した材料、形態、意匠となるよう修景に工夫し、併せて緑化に努める。 5. 敷地内に現存する樹林、樹木、河川、水辺等はできるだけ保全し、活用するよう努める。 6. 形質の変更終了後は、自然の植生及び周辺の樹木と調和した樹種により、敷地の緑化に努める。
鉱物の掘採又は土石の類の採取	1. 掘採等は必要最小限に抑えるものとする。 2. 掘採等に当たっては、周辺からできるだけ見えないよう、採取の位置、方法を工夫し、敷地の緑化に努める。 3. 掘採等終了後は、自然植生及び周辺の樹木と調和した樹種により、跡地の復元緑化に努める。
屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積	1. 堆積規模は必要最小限に抑えるものとし、位置は、道路その他の公共の場からできるだけ離し、周囲から目立たないように位置とする。 2. 積み上げに当たっては、できるだけ低くし、周辺の景観を損なわないよう、整然と行うものとする。 3. 敷地の周辺は、植栽など周辺景観と調和した遮へい措置を講ずるよう努める。
木竹の伐採	1. 森林の伐採は原則として抑制するものとし、やむを得ず伐採する場合においては、周辺の景観を損なわないよう、目的に応じて必要最小限の伐採とする。 2. 既存の高木及び樹姿の優れた樹木はできるだけ残すとともに、まともりをもたせて残すよう努める。 3. 道路及び隣地と接する樹林は、できるだけ残すようにする。 4. 伐採した樹種及び周辺の植生を勘案して代替措置（植栽等）の実施に努める。